



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PROFESSIONALE PROFESSIONAL ELECTRONIC INSTRUMENTS

CPS/M/10000 Generatore di tensione monofase 10 KVA - Single phase power source 10 KVA



AC/DC*

*Options

0-300 V

33,4A cont.
66,8A in rush

RS 232

SCPI

DRIVER
LabVIEW

Il CPS/M/10000 è un generatore di tensione AC/DC* monofase, programmabile in tensione e frequenza, progettato per generare una tensione sinusoidale e continua* dalle elevate caratteristiche di purezza, stabilità e precisione. Le sue caratteristiche lo rendono adatto per alimentare qualsiasi apparecchiatura monofase

The CPS/M/10000 is a single phase AC / DC* power source that provides a sinusoidal and continuous* waveform with high characteristics of purity, stability and accuracy. The CPS/M/10000 is voltage and frequency programmable and its characteristics make it suitable for the power supply of any single phase equipment

Caratteristiche principali

- Frequenza in uscita da 10Hz a 80Hz (opzione DC)
- Tensione in uscita da 0 Vac a 300 Vac
- Potenza continuativa 10000 VA
- Potenza di spunto 20000 VA (3 sec.)
- Precisione < 0,5%
- Stabilità < 0,1%
- Distorsione < 0,3%
- Controllo remoto via Rs232, Driver LabVIEW, protocollo SCPI
- Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sottotensione, sovratensione, sovratemperatura

Highlights

- Output frequency from 10Hz to 80Hz (DC option)
- Output voltage from 0 VAC to 300 VAC
- Continuous power 10000 VA
- Power inrush VA 20000 (3 sec.)
- Accuracy < 0,5%
- Stability < 0,1%
- Distortion < 0,3%
- Remote control via RS232 with LabVIEW driver, SCPI protocol
- Short circuit protection, overload, Undervoltage, overvoltage, overtemperature

Aree di applicazioni

- Applicazioni industriali
- Test e burn-in per esportazione prodotti
- Test su motori
- Test sicurezza
- Controllo qualità

Applications areas

- Industrial applications
- Test & Burn-in for exporting products
- Testing of motors
- Safety Test
- Quality control

GENERALE / GENERAL		
Nome	CPS/M/10000	Name
Potenza	10000VA	Power
Uscita	Single phase	Output
Caratteristiche	Not isolated	Characteristic

TENSIONE / VOLTAGE		
Range	300V	Range
Precisione	< 0,5%	Accuracy
Distorsione	< 0,3%	Distortion
Stabilità della tensione di uscita	< 0,1%	Stability of the output voltage
Recupero della forma d'onda	< 10ms	Recovery time of the waveform
Compensazione max caduta sui cavi	5% f.s	Maximum Compensated drop
Tempo di recupero caduta sui cavi	< 200ms	Recovery-time of drop on wires
Risoluzione tensione di uscita	0,025% f.s	Output voltage resolution

CORRENTE MAX / MAXIMUM CURRENT		
RMS continuativa ⁽¹⁾	33,4A	RMS continuous ⁽²⁾
Corrente di spunto (3 secondi) ⁽¹⁾	66,8A	Inrush Current (3 seconds) ⁽²⁾

FREQUENZA / FREQUENCY		
Frequenza di uscita	DC ⁽²⁾ , 10Hz - 80Hz	Output frequency range
Gamma di sincronizzazione	45Hz - 65Hz	Range of synchronization
Risoluzione di frequenza	0,02Hz	Frequency resolution
Precisione della frequenza	100ppm	Frequency precision

ALIMENTAZIONE / SUPPLY		
Ingresso di alimentazione	400Vac ± 10% 3pH + N	Input supply
Corrente di ingresso massima	24A / 41A neutral	Maximum Input current
Frequenza di ingresso	50Hz - 60Hz	Input Frequency

ALTRO / OTHER		
Dimensioni (H : W : D)	6U : 450 : 540 ⁽³⁾ [mm]	Size (H : W : D)
Peso	48Kg	Weight
Protezioni	OVP; UVP; OTP; ⁽⁴⁾	Protections
Intervallo temp. di funzionamento	0-35 °C	Operation Temperature Range
Connessione remota	Rs232	Remote connection

CONTROLLO REMOTO / REMOTE CONTROL		
Software	LabVIEW DRIVER	Software
Protocollo	SCPI	Protocol

OPZIONI / OPTIONS		
LAN	Si / Yes	LAN
GPIO/RS485	Si / Yes	GPIO/RS485
0 - 5 Vacpr	Si / Yes	0 - 5 Vacpr
Interfaccia PLC	Si / Yes	PLC Interface
Trasformatore di uscita	Si / Yes	Output transformer

- (1) Con carico resistivo (2) Opzioni DC è disponibile (3) Dimensioni con connettori di uscita
(4) OVP: protezione da sovratensione UVP: protezione da sottotensione OTP: protezione da sovratemperatura
(1) With resistive load (2) DC options is available (3) Dimensions with output connectors
(4) OVP: over voltage protection UVP: under voltage protection OTP: over temperature protection



ELETTROTEST S.p.A.

P.zza Raffaello Riello, 20/B - 45021 BADIA POLESINE (RO) - Italy - Phone +39 0425 53567 - Fax +39 0425 53568
info@elettrotestspa.it - www.elettrotestspa.com